Företagets namn och adress, logotyp

AGGREGATPROTOKOLL
Luftbehandlingsinstallation

Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt: YHB.57☐ YHC.57☐

Allmänna uppgifter

Fastighet:	Byggnad/del:	Upprättat/reviderat datum:
Aggregatsystem:	Del, plan m m:	Mätmetod flöde:
Datum och tidpunkt för injustering och kontroll:	Injustering och kontroll utförd av:	Ansvarigt företag (om annat än ovan):

Tilluft

Systembeteckning:			Motortyp:	
Fabrikat, typ:			Varvtal, r/m:	
Placering:			Remskiva, d_y mm:	
Betjänar:			Axeldiameter, mm:	
Totalluftflöde, m^3/s (projekterat/uppmätt):			Bussning:	
Summa delflöde, m^3/s: (projekterat/uppmätt)			Märkeffekt, kW:	
Statiskt tryck över fläkt, Pa (inlopp/utlopp):			Märkström, A:	
Statiskt tryck över aggregat, Pa (inlopp/utlopp):			Driftström, A:	
Tryckfall över ljuddämpare, Pa:			SFP-tal, $kW/m^3 \times s$:	
Tryckfall över filter, Pa:			Remskiva fläkt d_y mm:	
Tryckfall över luftvärmare, Pa:			Axeldiameter, mm:	
Tryckfall över luftkylare, Pa:			Bussning:	
Tryckfall över återvinnare, Pa:			Fläktvarvtal, r/m:	
Tryck över flödesmätdon, Pa:			Maxvarvtal, r/m:	
K-faktor för flödesmätdon:			Driftfrekvens, Hz:	
Börvärde tryck alternativt flöde:			Maxfrekvens, Hz:	
Anmärkningar:				

Frånluft

Systembeteckning:			Motortyp:	
Fabrikat, typ:			Varvtal, r/m:	
Placering:			Remskiva, d_y mm:	
Betjänar:			Axeldiameter, mm:	
Totalluftflöde, m^3/s (projekterat/uppmätt):			Bussning:	
Summa delflöde, m^3/s: (projekterat/uppmätt)			Märkeffekt, kW:	
Statiskt tryck över fläkt, Pa (inlopp/utlopp):			Märkström, A:	
Statiskt tryck över aggregat, Pa (inlopp/utlopp):			Driftström, A:	
Tryckfall över ljuddämpare, Pa:			SFP-tal, $kW/m^3 \times s$:	
Tryckfall över filter, Pa:			Remskiva fläkt d_y mm:	
Tryckfall över luftvärmare, Pa:			Axeldiameter, mm:	
Tryckfall över luftkylare, Pa:			Bussning:	
Tryckfall över återvinnare, Pa:			Fläktvarvtal, r/m:	
Tryck över flödesmätdon, Pa:			Maxvarvtal, r/m:	
K-faktor för flödesmätdon:			Driftfrekvens, Hz:	
Börvärde tryck alternativt flöde:			Maxfrekvens, Hz:	
Anmärkningar:				